



GARANTIE 12 ans

TB KOMPAKT 68-80-92, la tradition au service de la performance

PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2.\text{K}$ (avec vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$) en TB KOMPAKT 68

$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2.\text{K}$ en TB KOMPAKT 80 (avec vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$)
équivalent Module Minergie

$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$ en TB KOMPAKT 92 (avec vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$)
équivalent Module Minergie-P

Classement AEV*** A*4, E*9A, V*C4

- A** Isolation : 68, 80 ou 92 mm d'épaisseur de bois.
Solidité : lamellé-collé 3 plis et assemblage par double enfourchement.
- B** Étanchéité : double joint de frappe contournant sur l'ouvrant.
- C** Rejet d'eau en aluminium.
- D** Double vitrage sur TB KOMPAKT 68.
Triple vitrage avec écarteur mixte à bord chaud en standard sur TB KOMPAKT 80 et 92.
Ferrage symétrique en standard.

Nombreuses possibilités de personnalisation pour une esthétique « à l'ancienne » respectant au mieux le visuel de vos anciennes fenêtres (voir brochure dédiée).

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation ou à levage



Formes spéciales



Sécurité TRYBASAFE®

Coloris



Blanc



4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)



Laquage RAL**

* Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL TRYBA.***A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.