



GARANTIE 15 ans

QUALICDAT

QUALIMARINE

TPA70, les atouts du PVC et de l'alu

PERFORMANCES THERMIQUES

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec double vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (avec triple vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)

Classement AEV*** jusqu'à A*4, E*7A, V*A3

- A** Capotage aluminium de 1,4 mm.
- B** Profilés PVC modifié choc 5 chambres sur cadre et battant.
- C** Double joint de frappe.
- D** Armatures multiplis en acier systématiques.
- E** Vitrage Isol'3, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ avec intercalaire ACS+.
- F** Gâche de sécurité en standard avec galet champignon anti-décrochement.

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre




Coulissant à translation



Sécurité TRYBSAFE®

Extérieur



Chêne d'or exclusif

Anodisation

Laquage RAL** lisse ou granité

Intérieur



Blanc

Chêne d'or

* Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte granité TRYBA. ***A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.