



GARANTIE 15 ans



T84, une combinaison unique de performances

PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2.\text{K}$ (avec double vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$)

$U_w = 0,87 \text{ W/m}^2.\text{K}$ (avec triple vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$),
équivalent Module Minergie®

$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2.\text{K}$ (avec triple vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$),
équivalent Module Minergie-P®

Classement AEV** jusqu'à A*4, E*10A, V*A4

Gamme disponible en :



Double ou triple vitrage



Fenêtre ou porte-fenêtre



Coulissant à translation



Formes spéciales



Sécurité TRYBASAFE®

Extérieur / Intérieur



Chêne d'or

Chêne foncé

Chêne irlandais

Acajou veiné

Merisier rustique

Blanc



Blanc veiné

Beige S70

Crème veiné

Anthracite perlé

Anthracite veiné

Gris quartz veiné

- A** Profilés PVC 84 mm modifié choc, 6 chambres d'isolation dans le cadre et le battant.
- B** Armatures systématiques multiplis en acier galvanisé dans le battant et le cadre. Paumelles vissées dans les armatures (cadre et battant).
- C** Doubles joints de frappe (intérieur et extérieur avec recouvrement de 9 mm) et joint central soudés dans les angles.
- D** Double ou triple vitrage. Vitrage standard TRYBA Isol'3 à isolation renforcée, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$ avec écarteur ACS+ warm edge, gaz argon et sels métalliques.
- E** Gâche de sécurité en standard avec galet champignon anti-décrochement.

* Suivant carnet de garantie TRYBA.

** A, perméabilité à l'air - E, étanchéité à l'eau - V résistance au vent.